



**Рулонные материалы  
(пленка с полноцветной печатью,  
цветная пленка, бэклит)  
паспорт**

## Назначение

- Рекламное оформление магазинов, супермаркетов, торговых центров, оборудования и автомашин.

## Требования по установке и транспортировке

- Размеры изделия указаны в техническом описании.
- Нанесение пленки в соответствии с инструкцией по монтажу.
- Температурный режим – номинально допустимая температура должна быть выше +10 градусов по Цельсию, как в момент накатки, так и в первые сутки после нанесения пленки.
- При выполнении работ на улице требуются определенные погодные условия – должна быть сухая, безветренная погода. Наличие осадков снижает качественную накатку самоклеящейся пленки, вплоть до снятия гарантийных обязательств по производимым работам. Ветреная погода влияет на появление пыли под самоклеящейся пленкой, которая попадая между клеевым слоем и поверхностью ухудшает адгезию пленки к оклеиваемой поверхности.
- Обязательны качественные клининговые работы по подготовке поверхности для оклейки. Особое внимание уделить следующим моментам: на уплотнительных резинках и под ними не должно быть грязи, необходимо вымыть всю грязь струей воды под давлением.

## Правила эксплуатации

- Категорически запрещается проводить очистку химическими средствами, а также использовать для этого ткани, смоченные трихлорэтиленом, бензолом и другими растворителями.
- 1 раз в 3 месяца рекомендуется производить визуальный осмотр изделия.

## Гарантийные обязательства

- Компания – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить изделие, вышедшую из строя не по вине покупателя и при отсутствии вмешательства третьих лиц в условиях соответствующих правилам эксплуатации и требованиям по установке, в течение гарантийного срока.
- Гарантийный срок:
  - 1) Постерная бумага - без гарантии;
  - 2) Перфорированная пленка, китайская пленка SAV + ламинация SAV, пленка ORACAL серии 641, 8500, 8300, пленка ORAJET легкоъемная 3620, напольная ламинация, бэклит, пленка с полноцветной печатью - 3 месяца;
  - 3) Пленка ORAJET 3640 + ламинация ORAJET 3640 - 6 месяцев;
  - 4) Для оклейки автомобилей - 3 месяца (пленка ORAJET 3640 + ламинация ORAJET 3640), 6 месяцев (профессиональная пленка ORAJET серии 3551, 3951, 3981).

## Технические характеристики

- Вес изделия в зависимости от габаритов и комплектации.
- В соответствии с заявленными изготовителем материала.

**ВНИМАНИЕ!** Из-за особенности структуры пленки со временем возможна её усадка (изменение габаритных размеров) до 5мм.

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ** для увеличения срока эксплуатации использовать ламинацию.

Если у Вас возникли вопросы относительно ухода за изделиями, позвоните специалистам нашей компании. Мы подробно проконсультируем Вас, дадим рекомендации, чтобы изделие радовало идеально качественной поверхностью много лет.